



### Măsuri minimale de prevenire a incendiilor pe timpul sezonului rece

La exploatarea **coșurilor pentru evacuarea fumului** trebuie respectate următoarele măsuri de prevenire a incendiilor:

- Coșurile se leagă de structură la trecerea prin planșee prin dispozitive constructive în vederea asigurării rezistenței și stabilității;
- La străpungerea planșeelor combustibile elementele de lemn ale planșeelor trebuie să fie distanțate la cel puțin 24 cm de la fața interioară a coșului de fum (completarea spațiului dintre coș și planșee se realizează cu materiale termoizolatoare incombustibile);
- Când coșurile sunt amplasate lângă pereți de lemn sau alte materiale combustibile, se lasă între acestea un spațiu de cel puțin 10 cm, protejând în același timp peretele cu materiale rezistente la foc;
- La traversarea podului clădirii și la străpungerea acoperișului, fețele exterioare tencuite ale coșurilor de fum trebuie să fie la cel puțin 10 cm distanță de elementele din lemn;
- În podurile clădirilor coșurile de fum se tencuiesc pe interior și pe exterior și se dau cu var, ca să se poată observa cu ușurință eventualele fisuri;
- În podul clădirilor și în încăperi pardoseala combustibilă din dreptul ușiței de curățare se protejează cu materiale incombustibile;
- Gurile de evacuare ale coșurilor de fum din clădirile cu învelitori combustibile se prevăd cu dispozitive de protecție contra scânteilor (grătare din sârmă);
- Coșurile amplasate până la distanța de 150 cm de coamă trebuie să depășească coama cu 50 cm pentru învelitori incombustibile și cu 100 cm pentru învelitori combustibile;
- Se interzice racordarea focarelor alimentate cu gaze la canalele de fum care deservesc și focare alimentate cu combustibil solid sau lichid;

- Se interzice folosirea improvizațiilor la burlanele metalice de evacuare a fumului cu coturi multiple, montate pe lângă pereții combustibili sau în apropierea materialelor combustibile;
- Asigurați verificarea și curățarea periodică a coșurilor de fum, precum și repararea acestora, dacă este cazul, de către personal specializat.

La exploatarea **mijloacelor de încălzire** trebuie respectate următoarele măsuri de prevenire a incendiilor:

- NU folosiți decât materialul combustibil pentru care a fost destinată soba și evitați supraîncărcarea acesteia;
- NU folosiți soba decât cu ușița închisă;
- NU utilizați benzină sau motorină pentru aprinderea focului în sobă;
- NU așezați materiale combustibile pe mijloacele de încălzire;
- Așezați o tăviță metalică în fața sobei, în dreptul ușiței;
- Stingeti focul din sobă înainte de a părăsi locuința;
- NU adormiți niciodată cu focul aprins în sobă;
- NU așezați aparatele de încălzire electrice în apropierea materialelor combustibile;
- Decuplați aparatele de încălzire electrice înainte de a părăsi locuința sau de a adormi;
- NU lăsați niciodată copiii nesupravegheați cu focul aprins în sobă ori cu aparatele de încălzire electrice în funcțiune;
- Cenușa și jăratecul vor fi depozitate în gropi speciale, la distanțe de siguranță față de gospodăria, iar în condiții de vânt, acestea se vor stinge cu apă;
- Verificați integritatea aparatelor și mijloacelor de încălzire, iar în cazul în care acestea sunt defecte, reparați-le cu ajutorul unor persoane atestate sau cumpărați-vă altele noi.

NU folosiți afumătoare improvizate ori amplasate în magazii, poduri, remize, sub șoproane sau lângă materiale combustibile.

Afumătoarele se confecționează din zidărie de cărămidă sau alte materiale incombustibile și se amplasează independent față de celelalte construcții din gospodărie.